BOXUN
博迅

手提式压力蒸汽灭菌器



YXQ-LS-18/24AI



YXQ-LS-18/24AII



YXQ-LS-18/24BI



YXQ-LS-18/24BII

手提式压力蒸汽灭菌器 »

YXQ-LS-AI/AII/BI/BII系列

产品特点

- 微电脑自动控制内部温度，到达设定温度自动开始计时；
- 数显屏显示设定温度、实际温度、灭菌时间(YXQ-LS-18/24AII/BII)；
- 旋钮式机电控制款，配有温度、时间设置(YXQ-LS-18/24AI/BI)；
- 快开式/法兰式门结构，自涨式医用硅胶密封圈，并有安全连锁装置；
- 外壳采用SUS304不锈钢，精湛工艺，精心制作；
- 采用电加热方式，升温速率快，到达设定温度时间小于30min；
- 配有安全阀，内部蒸汽压力异常增大自动泄出；
- 灭菌完成自动蜂鸣报警，同时断开加热，自然降温；
- 配有手动排气阀可用于手动排气泄压，在压力异常升高时 可手动打开泄压保护人员；
- 内置水位安全浮球，灭菌过程中一旦内部水位过低，电加热管自动停止 加热，并伴有蜂鸣器报警提醒；
- 配有自涨式密封圈，耐热耐水硅橡胶材质，有效保证灭菌过程中的气密性。



水位安全浮球



压力表

性能参数	型号	YXQ-LS-18AI/AII	YXQ-LS-24AI/AII	YXQ-LS-18BI/BII	YXQ-LS-24BI/BII
门结构		法兰式	法兰式	快开式	快开式
外部尺寸	直径(mm)	350	350	350	350
	高度(mm)	570	670	570	670
内腔尺寸	直径(mm)	295	295	295	295
	高度(mm)	320	420	320	420
内筒尺寸	直径(mm)	280	280	280	280
	高度(mm)	230	330	230	330
	个数(个)	1	1	1	1
容积/时间	容积(L)	18	24	18	24
	灭菌时间(min)	0-90/0-999	0-90/0-999	0-90/0-999	0-90/0-999
电源/功率	电源(V)	220	220	220	220
	功率(kw)	2	2	2	2
极限工作/设计温度	极限工作温度(°C)	126	126	126	126
	设计温度(°C)	128	128	128	128
极限工作/设计压力	极限工作压力(MPa)	0.142	0.142	0.142	0.142
	设计压力(MPa)	0.165	0.165	0.165	0.165
货运信息	毛重(kg)	12.5	13.5	12.5	13.5
	净重(kg)	11.5	12.5	11.5	12.5
	外包装尺寸(mm)长x宽x高	450x450x610	450x450x700	450x450x610	450x450x700

注:性能参数若有变更，恕不另行通知。