BOXUN
博迅

立式压力蒸汽灭菌器
高压蒸汽灭菌器

元博品系



BXM-30R



YXQ-LB-SII系列

立式压力蒸汽灭菌器

BXM-30R



产品特点

- 采用SUS304不锈钢
- 微电脑智能化控制
- 断水自控
- 自涨式密封 自动排放冷空气
- 超温保护 超压自泄
- 灭菌器终了蜂鸣器提醒
- 采用高强度上下法兰，大大增强了使用的安全性和可靠性

高压蒸汽灭菌器

YXQ-LB-SII系列



产品特点

- 采用SUS304不锈钢
- 手轮式开盖结构
- 微电脑智能自动控制
- 自涨式密封 自动排放冷空气
- 断水自控 超压自泄 超温保护 压力安全连锁
- 灭菌器终了蜂鸣器提醒
- 参考标准YY1007-2018
- 采用高强度上下法兰，大大增强了使用的安全性和可靠性

性能参数	型号	BXM-30R	YXQ-LB-30SII	YXQ-LB-50SII	YXQ-LB-75SII	YXQ-LB-100SII
外部尺寸	长度(mm)	395	445	485	485	485
	宽度(mm)	395	445	485	485	485
	高度(mm)	780	900	1125	1195	1290
内腔尺寸	直径(mm)	300	300	400	400	400
	高度(mm)	420	485	630	720	830
	使用高度(mm)	360	400	488	578	688
提篮尺寸	直径(mm)	280	280	360	360	360
	高度(mm)	340	340	230	270	230
	个数(个)	1	1	2	2	3
容积/时间	容积(L)	29	29	50	75	100
	灭菌时间(min)	4-120	4-120	4-120	4-120	4-120
电源/功率	电源(V)	220	220	220	220	220
	功率(kW)	2	2.3	3.2	3.5	3.5
温度	极限工作温度(°C)	126	135	135	135	135
	设计温度(°C)	128	139	139	139	139
	温度分辨力(°C)			1		
压力	极限工作压力(MPa)	0.142	0.22	0.22	0.22	0.22
	设计压力(MPa)	0.165	0.25	0.25	0.25	0.25
	压力表显示范围	0~0.25MPa(2.5级)	0~0.4MPa(1.6级)			
货运信息	毛重(kg)	43	64	82	85	89
	净重(kg)	35	54	68	71	75
	外包装尺寸(mm)长x宽x高	525x535x955	535x550x1040	590x590x1250	590x590x1350	590x590x1450

注:尺寸长度为设备的左右尺寸,宽度为设备前后尺寸,性能参数若有变更,恕不另行通知。



(不锈钢筒体)



(网 篮)