BOXUN 博迅

电热恒温培养箱-BPX系列

佰博品系



BPX系列



BPX-452/652



BPX-1006

电热恒温培养箱

BPX系列

产品特点

- 外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑，内胆镜面不锈钢，隔板可以任意调节
- 采用PMMA II操作系统，液晶屏显示各种参数，温控具有控温、定时、超温报警等功能
- 采用进口电机及风叶，合理风道和循环系统，使工作室内温度均匀度变化小
- 风机6段调速
- 箱门具有大视角玻璃观察窗，便于用户观察
- 采用纳米材料门封条及保温材料令性能体现更加优越
- 可编程程序设计，可设置10段100周期
- 具有因停电，死机状态造成数据丢失而保护的参数记忆，来电恢复功能
- 参考标准YY 0027-1990





（载物搁架）



（温度传感器）



（控制面板）

性能参数 型号	BPX-52	BPX-82	BPX-162	BPX-272	BPX-452	BPX-652	BPX-1002
电压	AC 220V±10%/50Hz±2%						
功率 (W)	300	450	450	750	1000	1500	2250
容积	40	77	142	234	452	655	1001
控温范围(°C)	RT+5~85						
分辨率(°C)	0.1						
波动度(°C)	±0.5(37°C时)				±0.8(37°C时)		
均匀度(°C)	±1(37°C时)				±2%		
定时范围	0~9999min/h						
稳定时间(min)	≤20（37°C时）						
数量(标配/最多)	2/4	2/5	3/7	3/10	4/18	4/18	4/18
毛/净重(kg)	47/37	61/50	91/68	111/88	174/145	201/182	282/242
内胆尺寸(mm)	350×330×350	450×380×450	550×470×550	600×520×750	600×580×1300	720×650×1400	1100×650×1400
外形尺寸(mm)	640×556×505	740×606×605	840×696×705	890×746×905	774×845×1704	865×866×1730	1220×850×1730
外包装尺寸(mm)	740×696×645	840×746×745	960×856×855	1010×906×1055	854×965×1744	985×1026×1880	1340×1010×1880

注：尺寸长度为设备的左右尺寸，宽度为设备前后尺寸，性能参数若有变更，恕不另行通知。

注：更大尺寸需求可接受定制，货期30-45天。