BOXUN 博迅

恒温恒湿箱

仟博品系



BXC系列

恒温恒湿箱

BXC系列

温度 湿度



应用范围

主要用于细菌、霉菌、真菌等微生物的静态培养、保存，具备制冷系统和升温系统，可实现制冷和加热双向调控，提供稳定的温度、湿度环境。广泛应用于生物制药、食品、检验检测、检验检疫、农林牧渔、环境保护、科学研究等领域。主要用于微生物培养、昆虫培养、样品保存、恒温反应等实验。

产品特点

- 4.3寸LCD液晶触摸屏，触摸式操作，显示直观，操作便捷
- BRIGHT I控制系统，可根据环境改变，对控制参数值进行自动补偿
- 程序化多段数参数设置：30段99周期设计
- 数据管理功能：控制器可保存5年以上数据记录（非SD卡存储），可实时查看仪器温湿度记录数据，并支持用U盘以不可更改文件格式　导出进行查看和备份，并对数据进行追溯
- 事件管理功能：控制系统可以自行记录设备事件并带有确切时间，如：开机、关机、菜单参数设置及修改、故障报警等，方便客户清晰掌握设备运行状态，并支持用U盘以不可更改文件格式导出进行查看和备份，并对数据进行追溯
- 多级密码管理功能，防止随意操作
- 变频式制冷系统，开门后温湿度恢复快，并能确保设备在非极限条件下长期无霜稳定运行
- 具备内门防雾系统，避免打开外门观察时影响样品观察，并大大降低了内门冷凝结露风险
- 采用进口节能环保压缩机、进口高性能风机、进口高精度温湿度传感器
- 采用高品质加热元件表面蒸发加湿，具备故障率低，稳定性好的特点
- 完善保护功能：上下限超温超湿报警、超温停机保护、门开报警、缺水报警、传感器故障报警、过载保护、漏电保护、压缩机超温保护、自动补水功能、断水断电功能
- 选配：在线监控平台、GPRS短信报警、嵌入式打印机、紫外杀菌灯

性能参数	型号	BXC-150	BXC-250	BXC-400	BXC-800	BXC-1000	BXC-1600
容积/功率	容积（L）	150	250	400	800	1000	1600
	输入功率（W）	1900	1950	2000	3500	3600	3700
内胆尺寸	长度（mm）	510	510	600	1220	1363	1363
	宽度（mm）	390	450	640	585	670	800
	高度（mm）	760	1090	1050	1123	1123	1500
外形尺寸	长度（mm）	650	650	745	1503	1505	1505
	宽度（mm）	680	740	930	910	1006	1136
	高度（mm）	1400	1726	1695	1820	1811	2188
性能指示	控温范围（℃）	0-70℃（无加湿时），10-60℃（有加湿时）					
	分辨率（℃）	0.1					
	波动度（℃）	±0.5					
	均匀度（℃）	±1			±1.5		
	控湿范围（RH）	25%-95%RH			30%-95%RH		
	湿度波动（RH）	±3%RH			±5%RH		
	定时范围（min）	30段99周期/每段1-9999小时					
载物托架	托架数量（块）	3/4	4/7	4/7	8/16	8/16	8/16