BOXUN
博迅

智能一体式厌氧培养箱

元博品系　佰博品系　仟博品系



BYQX- I



BYQX- II -L



BXAW-T-D



BXAW-T-L

厌氧培养箱

智能一体式厌氧培养箱

应用范围

厌氧培养箱是厌氧菌、兼性厌氧菌和微需氧菌接种和培养专用设备，可提供严格厌氧或微需氧环境和稳定的培养温度。在食品行业、检验检疫、制药行业等诸多行业均有应用。

产品特点

- 采用微电脑智能程序控制器，触控式按键，屏幕精确显示内部温度、压力等各项参数指标
- 正面采用一体式耐压有机玻璃，操作室空间一览无余，方便用户在操作或拿取物品时观察内部
- 操作手套采用亲肤材质，适合长时间操作使用并且操作简单便捷
- 培养室内采用SUS304拉丝不锈钢材料，侧边圆弧角设计，便于清洁和消除死角残留物
- 可配合不同气源形成极端厌氧、低氧浓度或微需氧环境，满足不同用户的氧浓度需求
- 内部配置有照明灯和消毒紫外杀菌灯
- 采用真空与气体置换相结合的工作方式形成厌氧环境，有效节省用气量，延长气体使用时间
- 操作室内标配220V插座，方便用户在操作室内直接接入其他设备使用
- 配有强制对流风机，合理风道和循环系统，使得内部温度均匀度变化小
- 超压自泄，内部压力异常升高时泄压装置自动打开，避免由于内部压力过大而引发安全问题
- 断电记忆功能，参数设定完自动保存，当出现突然停机或异常断电，设备重启后参数依旧保存，无需再次设定
- 标配接种环灭菌器、熔蜡消毒器、钯粒（干燥剂）盒
- 可选配微型针式打印机、除氧钯粒、干燥剂、气瓶减压阀、外置温度保护器



厌氧箱BYQX-Ⅰ



厌氧箱BYQX-Ⅱ



厌氧箱BYQX-Ⅱ-L

性能参数	型号	BYQX-Ⅰ	BYQX-Ⅱ BYQX-Ⅱ-D	BYQX-Ⅱ-L	BXAW-T BXAW-T-D	BXAW-T-L
产品品系		元博	佰博		仟博	
产品类型		数显款	液晶显示款		全彩触摸屏显示款	
控制系统		PMMA Ⅰ	PMMA Ⅱ		BRIGHT Ⅰ	
厌氧等级		≤1%	≤0.5%		≤0.1%	
厌氧形成时间	操作室	≤1hr	≤2hr		≤1.5hr	
	取样室	≤5min	≤15min		≤15min	
厌氧执行方式	操作室	手动	手动		自动	
	取样室	手动	自动		自动	
配气成分	厌氧	99.99%氮气、氢气5%+二氧化碳10%+氮气85%				
	微需氧	99.99%氮气、氧气5%+二氧化碳10%+氮气85%				
厌氧维持时间		≥15hr（停止供气）	≥15hr（停止供气）		自动维持	
控温范围（℃）		室温+3~60	室温+3~60	10~60	室温+3~60	10~60
均匀度（℃）		≤±1				
波动度（℃）		≤±0.3	≤±0.3		≤±0.5	
电源电压		220V 50Hz				
功率（W）		600	1500	2300	1500	2300
操作室尺寸	长度（mm）	820	950	855	950	855
	宽度（mm）	670	675	570	675	570
	高度（mm）	670	750	705	750	705
培养室尺寸	长度（mm）	255	425	/	425	/
	宽度（mm）	200	295	/	295	/
	高度（mm）	290	480	/	480	/
取样室尺寸	长度（mm）	335	405	405	405	405
	宽度（mm）	235	335	335	335	335
	高度（mm）	325	325	325	325	325
外形尺寸	长度（mm）	1210	1410	1410	1410	1410
	宽度（mm）	740	700	700	700	700
	高度（mm）	1375	1420 755	1420	1420 755	1420
货运信息	净重/毛重（kg）	320/240	365/274 350/259	375/284	365/274 350/259	375/284
	外包装尺寸（mm）	1290x820x1510	1480x820x1570 1480x820x902	1480x820x1570	1480x820x1570 1480x820x902	1480x820x1570

注：制冷款操作室即培养室。