BOXUN
博迅

台式智能精密摇床

佰博品系



BSD-T351

台式智能精密摇床

BSD-T351

应用范围

对溶氧量有较高要求的细菌培养、富集、发酵，细胞培养、杂交，生物化学反应及酶、细胞组织研究等。
广泛应用于生物制药、食品、检验检测、检验检疫、农林牧渔、环境保护、科学研究等领域。

产品特点

- 侧拉式开门，多边磁吸密封，保证密封效果；
- 支持上下两箱叠放，大大节省实验室空间，高转速依然稳定晃动小；
- 高清液晶触摸屏，可对摇床的温度、时间、转速等使用条件进行单独设定并显示实时参数；
- 内部标配照明灯和紫外杀菌灯，方便观察内部；
- 电机智能化缓启停，防止快速启动停止的剪切力对细菌、真菌、细胞等实验样品造成破坏；
- 外壳采用高温静电喷涂，整体清洁美观，外观维护十分方便；
- 内腔全不锈钢防水式大R角设计，设有内部导流槽，支持内部水流清洁冲洗，有效避免振荡时溅出的菌体污染内腔对后续实验造成影响；
- 可配置一体成型塑胶夹具，强度高，一致性好；
- 采用磨砂铝合金摇板，质地坚硬，不易留下划痕；
- 采用双层钢化玻璃，光亮干净易清洁，无需打开便可直接观察内部；
- 整体发泡保温材质，保温效果更均匀，同时发泡材质可有效隔热阻燃；
- 采用高品质直流无刷电机，具备电机缓启动功能，有效保护电机的同时也避免摇瓶中液体在突然加速旋转时溅出；
- 具备开门即停、断电恢复、故障自诊断、开门延时报警、温度异常报警；
- 可选配其他夹具。

产品型号	BSD-T351
型号	BSD-T351
控温范围	RT+5-60°C（25°C时）
控温精度	±0.1°C
温度波动度	±0.5°C（@37°C）
温度均匀度	±1°C（@37°C）
回旋频率范围	0~300rpm
回旋频率精度	±1rpm
振幅	Φ26mm
定时范围	0~9999min/h

产品型号	BSD-T351
电源	AC220±22V 50Hz
单层功率	600W
单层容积	51L
摇板尺寸（宽×深）	420×300mm
使用高度（从摇板起算）	300mm
外形尺寸（宽×深×高）	570×526×500mm
满载配置（单层烧瓶夹）（mL×支）	250×12/500×7/1000×5（塑胶夹具） 250×12/500×7/1000×6（不锈钢夹具）