BOXUN 博迅

电热鼓风干燥箱

元博品系



GZX（200°C）系列

电热鼓风干燥箱

GZX（200°C）系列

应用范围

利用箱体内的热辐射和空气循环对流实现对物品的干燥、烘焙、熔蜡、灭菌、固化、老化、除热源、植物组织杀青。应用于生物制药、食品、检验检测、检验检疫、农林牧渔、环境保护、科学研究、电气、仪器仪表、电子元器件、高分子材料、塑胶、航空、机械、化工等领域。

产品特点

- 外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑，内胆镜面不锈钢，隔板可以任意调节
- PMMA I操作系统，系统具有控温、定时和超温报警等功能
- 预热腔设计，空气加热混合后直接进入工作室，确保快速升温及良好的热分布效果
- 采用双屏高亮度数码管显示，触摸式按键设定调节
- 采用罩级电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环
- 箱门具备大视角观察玻璃窗，便于用户观察
- 采用高品质的保温材料使整机性能体现更优越
- 旋转式两级锁紧结构，保证门与进口封条贴合度更高，达到良好的密封性
- 腔体四角采用圆角设计，搁架简易拆卸，方便清洁
- 具有来电恢复功能，保证设备不会因停电、死机而造成数据丢失
- 参考标准GB/T 30435-2013





不锈钢内胆



门把手



观察玻璃窗



操作面板

性能参数 型号	GZX-9023MBE	GZX-9030MBE	GZX-9070MBE	GZX-9140MBE	GZX-9240MBE	GZX-9420MBE
容积(L)	23	40	77	142	234	450
输入功率(W)	750	950	1350	1750	2150	3100
电源电压(V)	AC 220V±10% 50Hz±2%					380V/50Hz
控温范围(°C)	室温+5～200					
分辨率(°C)	1					
波动度(°C)	±1(105°C)					
均匀度(°C)	±2.5%					
升温速率(°C/min)	＞4（180°C）					
定时范围	0～999min/h					
托架(标配/最多)	2/3	2/4	2/5	3/7	3/10	4/6
每层承重(kg)	15					
毛重 (kg)	38	47	61	91	111	204
净重(kg)	30	37	50	68	88	176
内胆尺寸(mm)	300x285x275	350x330x350	450x380x450	550x470x550	600x520x750	595x585x1295
外形尺寸(mm)	568x447x452	640x556x505	740x606x605	840x696x705	890x746x905	780x696x1760
外包装尺寸(mm)	670x575x530	720x605x605	820x655x705	920x745x810	970x800x1010	860x830x1810

注：10-30°C　外包装尺寸（长x宽x高），尺寸长度为设备的左右尺寸，宽度为设备前后尺寸，性能参数若有变更，恕不另行通知。