BOXUN 博迅

台式真空干燥箱

佰博品系



BZF-B系列（套式加热）

真空干燥箱

BZF-B系列

真空干燥技术的优势

- 真空环境大大降低了需要驱逐的液体的沸点，所以真空干燥可以轻松应用于热敏性物质；
- 对于不容易干燥的样品，例如粉末或其他颗粒状样品，使用真空干燥法可以有效缩短干燥时间；
- 各种构造复杂的机械部件或其他多孔样品经过清洗后使用真空干燥法，完全干燥后不留任何残余物质；
- 使用更安全——在真空或惰性条件下，完全消除氧化物遇热爆炸的可能；
- 与依靠空气循环的普通干燥相比，粉末状样品不会被流动空气吹动或移动。

产品特点

- 外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑，内胆不锈钢材料制成，半圆形四角设计更方便清洁；
- 温控系统采用微电脑单片机技术，液晶屏显示各种参数，温控仪具有控温、定时、超温报警等功能；
- 箱门松紧完全可由用户任意调节，整体成形的硅橡胶门封条，确保箱内高真空；
- 工作室为长方形结构，箱门采用钢化双层玻璃门，使观察工作室培养物品能让用户一目了然；
- 腔壁套式加热结构，辐射传热控温保温，保证了一定的温度均匀；
- 具有因停电、死机造成状态数据和保存的参数记忆丢失，来电恢复功能；
- 参考标准GB/T 29251-2012；
- 可选配真空泵。

型号	BZF-30B	BZF-50B	BZF-100B	BZF-250B	BZF-500B
容积（L）	30	53	100	250	430
产品类型	液晶显示				
电压	220V±10V 50/60Hz				380V±10V
输入功率（W）	400	900	1500	2400	4000
加热方式	套式加热				
定时范围（min）	0-9999				
控温范围（℃）	RT+10～250				
波动度（℃）	±1				
达到真空度（Pa）	133				
表面温度（℃）	≤65				
内胆尺寸（mm）	320×320×300	415×370×345	450×500×450	600×600×700	630×810×845
外形尺寸（mm）	480×530×615	575×550×675	620×640×780	770×780×1030	800×990×1175
托架数量（块）	1	2	2	3	4
托架间距（mm）	240	125	180	200	175
毛重/净重（kg）	55/45	84/72	103/88	194/175	335/302
外包装尺寸（mm）	610×580×800	645×690×835	740×770×935	880×865×1243	1090×970×1405