BOXUN 博迅

# 药品稳定性试验箱

佰博品系




BSY系列

# 药品稳定性试验箱

BSY系列

温度 湿度

## 应用范围

主要用于制药业、医学、生物技术、食品工业等行业、电子工业和所有包括生命科学的相关领域，是以科学的方法创造一个对药品失效评测所需长时间稳定的温度，湿度环境和光照环境适用于制药企业对药品及新药的加速试验，长期实验，高温试验，是制药企业进行药品稳定性试验上佳选择方案

## 产品特点

- 外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑，内胆镜面不锈钢，搁板可以任意调节
- 微电脑智能控制，液晶显示控制温度，湿度，时间，超温报警功能
- 采用离芯风机，通过风道设计使冷热充分混合后吹至箱体确保温度更精，均匀度更佳
- 配有玻璃观察内门
- 箱体左右侧配有检测口接头，内径为30mm、外径为60mm
- 采用国际知名品牌压缩机、无氟制冷剂，引领环保，高效，节能
- 可在密闭环境进行培养
- 标配机械锁，防止任意开门
- 变频制冷系统，多层保护，安全运行有效自行检定，采用无能耗非常规的自动化霜，避免对温度的影响，使设备连续长时间使用
- 湿度传感器采用进口元器件，采用翅片加湿电热管加湿，外配大容量水箱，可长时间连续使用
- 具有因停电，死机状态造成数据丢失而保护的参数记忆，来电恢复功能
- 可编程程序设计，可设置30段99周期
- 具有因停电，死机状态造成数据丢失而保护的参数记忆，来电恢复功能
- 标配嵌入式打印机






| 性能参数 | 型号 | BSY-150 | BSY-250 | BSY-400 | BSY-800 | BSY-1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 容积/功率 | 容积(L) | 150 | 250 | 400 | 800 | 1000 |
| | 输入功率(W) | 1450 | 1500 | 1700 | 3800 | 3800 |
| 基础参数 | 控温范围(℃) | | | 4-60 | | |
| | 分辨率(℃) | | | 0.1 | | |
| | 波动度(℃)(25℃时) | | | ±0.5 | | |
| | 均匀度(℃)(25℃时) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1.5 | ±1.5 |
| | 控湿范围(RH) | | | 30%-95% | | |
| | 湿度波动(RH) | | | ±5% | | |
| | 定时范围(min) | | | 0-9999 | | |
| 内胆尺寸 | 长度(mm) | 510 | 510 | 600 | 1220 | 1363 |
| | 宽度(mm) | 390 | 410 | 640 | 585 | 670 |
| | 高度(mm) | 760 | 1100 | 1050 | 1123 | 1123 |
| 外形尺寸 | 长度(mm) | 650 | 650 | 745 | 1505 | 1505 |
| | 宽度(mm) | 680 | 740 | 930 | 910 | 1006 |
| | 高度(mm) | 1400 | 1726 | 1695 | 1820 | 1811 |
| 载物托架 | 载物托架(个) | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 |
| 货运信息 | 毛重(kg) | 131 | 162 | 194 | 354 | 390 |
| | 净重(kg) | 114 | 132 | 162 | 298 | 340 |
| | 包装尺寸-长(mm) | 780 | 750 | 890 | 1600 | 1640 |
| | 包装尺寸-宽(mm) | 820 | 880 | 1120 | 1040 | 1180 |
| | 包装尺寸-高(mm) | 1590 | 1910 | 1880 | 2020 | 2040 |




液晶显示屏



液晶显示屏