BOXUN
博迅

药品稳定性试验箱

仟博品系





BXY-I系列

药品稳定性试验箱

BXY-I系列


温度 湿度

产品特点

- BRIGHT I智能操作系统，可根据环境改变，对控制参数值进行自动补偿；
- 程序化多段数参数设置：30段99周期设计；
- 控制系统可以自行记录设备事件并带有确切时间，如：开机、关机、开门、关门、菜单参数设置及修改、故障报警等，方便客户清晰掌握设备运行状态，并支持用U盘以不可更改文件格式导出进行查看和备份，并对数据进行追溯；
- 管理员可以将设备所有操作权限（设备具备14种不同操作功能）自定义分配给5个操作人员，且每个操作人员 的操作都会在事件记录内生成唯一可追溯印迹；
- 支持在线查看数据和曲线；
- 可保存5年以上数据记录（非SD卡存储）；
- 支持用U盘以不可更改文件格式导出；
- 可根据样品装载情况手动调节循环风量大小，确保设备达到最佳运行状态；
- 开门后温度恢复快，并能确保设备在非极限条件下长期无霜稳定运行；
- 避免内门结露造成打开外门观察时影响样品观察；
- 满足中国药典2020版、ICH指导原则中新原料药、原料药、制剂稳定性试验的考察要求（影响因素试验、 长期试验、加速试验等）；
- 参考标准GB/T 10586-2006；
- 选配：支持在线监控平台、博迅智联App、微信报警推送和短信报警四选一。




















性能参数	型号	BXY-150I	BXY-250I	BXY-400I	BXY-600I	BXY-800I	BXY-1000I	BXY-1600I
容积/功率定时范围	容积(L)	150	250	400	600	800	1000	1600
	输入功率(W)	1900	1950	2000	2000	3500	3600	3700
	编程控制	30段99周期/每段1-9999小时						
温度参数	控温范围(°C)	无加湿0-70 有加湿10-60						
	分辨率(°C)	0.1						
	波动度(°C)	±0.5						
	均匀度(°C)	±1	±1	±1	±1	±1.5	±1.5	±1.5
湿度	控湿范围	25%-95%RH				30%-95%RH		
	湿度波动	±3%RH	±3%RH	±3%RH	±3%RH	±5%RH	±5%RH	±5%RH
内胆尺寸	长度(mm)	510	510	600	600	1200	1200	1400
	宽度(mm)	390	450	640	775	610	760	850
	高度(mm)	760	1090	1050	1275	1100	1100	1350
外形尺寸	长度(mm)	650	650	745	745	1362	1362	1562
	宽度(mm)	820	880	1070	1230	1068	1168	1238
	高度(mm)	1400	1724	1695	1925	1789	1789	2039
开门结构/载物托架	开门结构	单开门	单开门	单开门	单开门	双开门	双开门	双开门
	托架(标配/最多)	3/4	4/7	4/7	4/7	4/8	4/8	4/8
货运信息	毛重(kg)	142	162	190	暂无	366	390	490
	净重(kg)	115	133	158	暂无	310	340	440
	外包装尺寸(mm)	780x850 x1580	780x920 x1910	870x1100 x1880	1005x1010 x1965	1580x1020 x1910	1510x1400 x2010	1710x1490 x2250