BOXUN
博迅

药品稳定性试验箱

万博品系



BXY-SI系列

药品稳定性试验箱

BXY-SI系列

温度 湿度

产品特点

- BRIGHT II智能操作系统，可根据环境改变，对控制参数值进行自动补偿
- 程序化多段数参数设置：30段99周期设计
- 控制系统可以自行记录设备事件并带有确切时间，如：开机、关机、开门、关门、菜单参数设置及修改、故障报警等，方便客户清晰掌握设备运行状态，并支持用U盘以不可更改文件格式导出进行查看和备份，并对数据进行追溯；
- 管理员可以将设备所有操作权限（设备具备14种不同操作功能）自定义分配给5个操作人员，且每个操作人员的操作都会在事件记录内生成唯一可追溯印迹
- 支持在线查看数据和曲线
- 可保存10年以上数据记录（非SD卡存储）
- 支持用U盘以不可更改文件格式导出
- 可根据样品装载情况手动调节循环风量大小，确保设备达到最佳运行状态
- 开门后温度恢复快，并能确保设备在非极限条件下长期无霜稳定运行
- 避免内门结露造成打开外门观察时影响样品观察
- 满足中国药典2020版、ICH指导原则中新原料药、原料药、制剂稳定性试验的考察要求（影响因素试验、长期试验、加速试验等）
- 上下限超温报警、超温停机保护、门开报警、传感器故障报警、过载保护、漏电保护、压缩机超温保护
- 参考标准GB/T 10586-2006
- 选配：支持在线监控平台、博迅智联App、微信报警推送和短信报警四选一




7寸显示主界面



权限编辑界面




数据在线查看界面




USB导出界面


温湿度控制范围图




单门无光照



单门有光照



双门无光照



双门有光照

性能参数	型号	BXY-150SI	BXY-250SI	BXY-400SI	BXY-800SI	BXY-1000SI	BXY-1600SI	BXY-2000SI
容积/功率 定时范围	容积(L)	150	250	400	800	1000	1600	2000
	输入功率(W)	1900	1950	2000	3100	3200	3300	3300
	定时范围	30段99周期/每段1-9999小时						
温度参数	控温范围(°C)	无加湿-10-85 有加湿10-60			无加湿0-85 有加湿10-60			
	分辨率(°C)	0.1						
	波动度(°C)(25°C时)	±0.3						
	均匀度(°C)(25°C时)	±0.8	±0.8	±0.8	±1	±1	±1	±2
湿度	控湿范围	15%RH-98%RH			20%RH-98%RH			
	湿度波动	±2%RH	±2%RH	±2%RH	±3%RH	±3%RH	±3%RH	±5%RH
内胆尺寸	长度(mm)	506	506	600	1200	1200	1400	1550
	宽度(mm)	400	450	610	610	760	850	950
	高度(mm)	750	1100	1100	1100	1100	1350	1350
外形尺寸	长度(mm)	669	669	763	1362	1362	1562	1750
	宽度(mm)	772	822	982	980	1130	1220	1300
	高度(mm)	1444	1794	1794	1782	1782	2040	2050
开门结构/ 载物托架	开门结构	单开门	单开门	单开门	双开门	双开门	双开门	双开门
	托架(标配/最多)	3/6	4/12	4/12	4/12	4/12	4/12	4/12
货运信息	毛重(kg)	142	198	226	360	暂无	暂无	暂无
	净重(kg)	115	172	200	305	暂无	暂无	暂无
	外包装尺寸(mm)	810x980 x1660	795x1030 x1980	920x1170 x1990	1510x1160 x2010	暂无	暂无	暂无