BOXUN
博迅

综合药品稳定性试验箱

仟博品系





BXZ-I系列

综合药品稳定性试验箱

BXZ-I系列

温度 湿度 光照


产品特点

- BRIGHT I智能操作系统，可根据环境改变，对控制参数值进行自动补偿；
- 程序化多段数参数设置：30段99周期设计；
- 控制系统可以自行记录设备事件并带有确切时间，如：开机、关机、开门、关门、菜单参数设置及修改、故障报警等，方便客户清晰掌握设备运行状态，并支持用U盘以不可更改文件格式导出进行查看和备份，并对数据进行追溯；
- 管理员可以将设备所有操作权限（设备具备14种不同操作功能）自定义分配给5个操作人员，且每个操作人员 的操作都会在事件记录内生成唯一可追溯印迹；
- 支持在线查看数据和曲线；
- 可保存5年以上数据记录（非SD卡存储）；
- 支持用U盘以不可更改文件格式导出；
- 可根据样品装载情况手动调节循环风量大小，确保设备达到最佳运行状态；
- 开门后温度恢复快，并能确保设备在非极限条件下长期无霜稳定运行；
- 避免内门结露造成打开外门观察时影响样品观察；
- 满足中国药典2020版、ICH指导原则中新原料药、原料药、制剂稳定性试验的考察要求（影响因素试验、 长期试验、加速试验等）；
- 参考标准GB/T 10586-2006；
- 选配：支持在线监控平台、博迅智联App、微信报警推送和短信报警四选一。


光照功能特点

- 采用高端进口光照传感器，对试验样品实际光照接收值实时监控并累计，确保光照单因素影响实验的可重复性；
- 光照强度采用无级调控设置，可以直接按需求光照值设定光照强度；
- 光照强度值仪表实时显示，支持打印；
- 可满足化学药物（原料药和制剂）稳定性研究技术指导原则中光照试验的总照度不低于1.2×10⁶Lux·hr的试验要求；
- 满足中国药典2020版、ICH指导原则中新原料药、原料药、制剂稳定性试验的考察要求（影响因素试验、 长期试验、加速试验等；）
- 参考标准GB/T 10586-2006；
- 选配：支持在线监控平台、博迅智联App、微信报警推送和短信报警四选一。


温湿度控制范围图




单门无光照



单门有光照



双门无光照



双门有光照

①代表化霜区（化霜时温湿度波动大） ②代表无霜区

性能参数	型号	BXZ-150I	BXZ-250I	BXZ-400I	BXZ-600I	BXZ-800I	BXZ-1000I
容积/功率定时范围	容积(L)	150	250	400	600	800	1000
	输入功率(W)	2000	2050	2200	2200	3850	3950
	编程控制	30段99周期/每段1-9999小时					
温度参数	控温范围(°C)	无湿无光照时0-70，无湿有光照时10-70 有湿无光照时10-60，有湿有光照时15-60					
	分辨率(°C)	0.1					
	波动度(°C)	±0.5					
	均匀度(°C)	±1	±1	±1	±1	±1.5	±1.5
湿度/光照	控湿范围	30%-95%RH				35%-95%RH	
	湿度波动	±3%RH	±3%RH	±3%RH	±3%RH	±5%RH	±5%RH
	光照强度(Lux)	0-10000（无级可调）					
内胆尺寸	长度(mm)	510	510	600	600	1200	1200
	宽度(mm)	390	450	640	775	610	760
	高度(mm)	760	1090	1050	1275	1100	1100
外形尺寸	长度(mm)	650	650	745	745	1362	1362
	宽度(mm)	820	880	1070	1230	1068	1168
	高度(mm)	1400	1724	1695	1910	1789	1789
开门结构/载物托架	开门结构	单开门	单开门	单开门	单开门	双开门	双开门
	托架 (标配/最多)	3/4	4/7	4/7	4/7	4/8	4/8
光照模块	光照模块(组)	1	1	1	1	1	1
	搁板光照(标配/最多)	0/1	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
货运信息	毛重(kg)	152	173	201	暂无	374	390
	净重(kg)	126	143	169	暂无	317	340
	外包装尺寸(mm)	740x820 x1580	780x920 x1910	870x1100 x1880	1005x1010 x1965	1510x1160 x2010	1640x1180 x2040