BOXUN
博迅

净化工作台

元博品系　佰博品系　仟博品系　万博品系



SW-CJ-2FD



VS-840-1



BJ-1CD



SW-CJ-1BU

净化工作台

垂直流型

应用范围

净化工作台一般用于对人体没有直接伤害的生物实验，为生物实验提供局部净化工作环境。操作简单自如，预备时间短，可随时使用。主要应用于生物医药、食品、检验检测、检验检疫、农林牧渔、环境保护、科学研究等领域。

产品分类

- 根据使用功能可分为单人单面（双面）和双人单面（双面）

产品结构

人性化的设计充分考虑用户的需求，两种移动门的方式：

- ①一种是移动式操作窗口配于小门，可更有效防止操作区异味的扩散对人体的伤害
- ②一种是操作窗口任意定位型，它采用配重平衡式结构，可使操作窗口任意在规定范围内定位

产品特点

- 外壳采用优质冷轧钢板，静电喷塑，操作台采用SUS304拉丝不锈钢，耐腐蚀，清洗方便
- 配置有高效HEPA空气过滤器，设有预过滤器为中效过滤系统，可有效延长高效过滤器的使用寿命
- 本机采用离心式风机，转速稳定、噪音小
- 液晶显示控制系统，配合轻触式微动开关，六段风速控制
- 配备杀菌灯、照明灯的独立控制，杀菌装置具有定时功能（0-999min）
- 垂直准闭合式台面，操作室下降流气幕的形成，可有效防止外部气体透入和操作区洁净
- 参考标准YY/T 1539-2017



SW-CJ-2FD



VS-840-1



SW-CJ-1FD



紫外杀菌灯



操作小门

净化工作台

BJ系列垂直流型

产品分类

·垂直层流型，根据使用功能操作面可分为单人单面、双人单面和三人单面。

产品介绍

BJ系列净化工作台是一种能通过智能设定来控制操作区高洁净度空气的净化设备，该设备采用单向空气流动，室内空气经过预过滤器进入净压箱，再经过高效滤器，最后在操作区内形成高度洁净的单向空气流。

产品功能

·HEPA破损、预失效报警功能
·恒风速功能
·杀菌、照明联锁功能
·多参数定量显示功能
·累计工作时间、时钟、过滤器寿命条显示功能

产品特点

·外壳采用优质冷轧钢板，操作台面采用SUS304拉丝不锈钢材质，耐腐蚀，清洗方便
·采用高效离心式风机，转速稳定，噪音小
·采用LCD彩色液晶显示屏，定量显示风速、累计工作时间、时钟、HEAP运行状态等工作参数
·配置有高效HEPA空气过滤器，设有预过滤器为中效过滤系统，可有效延长高效过滤器的使用寿命
·HEPA出现失效、破损能实现声光可视报警提示
·风速能在0.3-0.6m/s范围内，设定为六段并能实数显示
·移动门采用配重式移门，可在规定范围内任意定位
·照明灯、杀菌灯联锁装置，确保使用安全
·配置防溅内置电源插座及气源、水源接口
·前部5°角倾斜，满足人体工程学原理，操作更舒适
·机架带有移动脚轮及定位平衡立柱，移动灵活，固定方便可靠
·参考标准YY/T 1539-2017



BJ-1CD



净化工作台

水平流型

产品分类

·水平流畅开式前窗，确保操作面洁净和有效防止外部气体透入,工作台面两侧有机玻璃组成的侧板，具有透光、坚固耐用不易碎的特点。

产品功能

·外壳采用优质冷轧钢板，静电喷塑，操作台采用SUS304拉丝不锈钢，耐腐蚀，清洗方便
·本机采用离心式风机，转速稳定、噪音小
·液晶显示控制系统，配合轻触式微动开关，六段风速控制
·配备杀菌灯、照明灯的独立控制，杀菌装置具有定时功能（0-999min）
·配置有高效HEPA空气过滤器，设有预过滤器为中效过滤系统，可有效延长高效过滤器的使用寿命
·参考标准YY/T 1539-2017

性能参数	型号	BJ-1CD	BJ-2CD	BJ-3CD	SW-CJ-1F	SW-CJ-1FD	VS-840-1	VS-840-2	SW-CJ-2F	SW-CJ-2FD	SW-CJ-1BU	SW-CJ-1CU
重量/功率电源电压	重量(Kg)	115	205	280	110	110	115	120	210	200	110	200
	输入功率(kW)	0.2	0.37	0.55	0.15	0.15	0.15	0.15	0.3	0.3	0.15	0.3
	电压(V)	AC220±10V 50/60Hz										
规格/显示	规格	单人单面	双人单面	三人单面	单人双面	单人单面	单人单面	单人双面	双人双面	双人单面	单人单面	双人单面
	显示方式	LCD										
	空气流向	垂直流	垂直流	垂直流	垂直流	垂直流	垂直流	垂直流	垂直流	垂直流	水平流	水平流
	工作面(个)	1	1	1	2	1	1	2	2	1	1	1
性能指示	洁净等级	100级(HEPA过滤器对0.3um粒子过滤效率99.995%)										
	风速范围(m/s)	0.3-0.6(可调)										
	噪音(dB)	≤67										
	振动半峰值（μm)	≤5(X、Y、Z方向)										
	照度(Lux)	≥300										
工作尺寸	长度(mm)	830	1300	1800	870	870	830	830	1300	1300	910	1570
	宽度(mm)	700	700	700	700	700	650	650	650	650	480	480
	高度(mm)	495	495	495	520	520	520	520	520	520	570	570
外形尺寸	长度(mm)	990	1460	1960	990	990	990	990	1460	1460	910	1570
	宽度(mm)	744	744	744	724	724	700	700	700	700	790	790
	高度(mm)	1680	1680	1680	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1380	1380
过滤器规格/数量	长度(mm)	800	1270	1770	820	820	780	780	1250	1250	815	600/815
	宽度(mm)	604	604	604	615	615	565	565	560	560	575	575/575
	高度(mm)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50/50
	数量(个)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
荧光灯/紫外灯	荧光灯(W)	30	40	30	20	20	20	20	40	40	20	40
	紫外灯(W)	20	30	30	20	20	20	20	20	20	20	40
	数量(个)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
货运信息	毛重(kg)	158	197	230	136	140	162	167	227	217	122	198
	净重(kg)	128	165	195	105	109	140	145	181	171	90	146
	外包装尺寸(mm)	1160x850 x1010	1630x850 x1010	暂无	1065x775 x1730	1065x775 x1730	1065x775 x1730	1065x775 x1730	1535x775 x1730	1535x775 x1730	985x865 x1460	1645x865 x1460