BOXUN
博迅

生化培养箱

元博品系



SPX-Z系列

生化培养箱

SPX-Z系列

温度

应用范围

主要用于细菌、霉菌、真菌等微生物的静态培养、保存，具备制冷系统和升温系统，可实现制冷和加热双向调控，控制温度稳定，可为各类实验提供一个稳定的温度环境。广泛应用于生物制药、食品、检验检测、检验检疫、农林牧渔、环境保护、科学研究等领域。主要用于微生物培养、昆虫培养、样品保存、恒温反应等实验。

产品特点

- 外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑，内胆镜面不锈钢，搁板可以任意调节
- 采用PMMA I 操作系统，控温精度高,性能稳定
- 具有温度、时间调节控制，触模式键盘设定调节
- 显示为双屏高亮度数码管显示，示值准确直观，性能优越
- 具有定时和计时功能
- 工作室内装照明装置，大视角保温真空钢化玻璃，便于观察
- 具有因停电，死机状态造成数据丢失而保护的参数记忆，来电恢复功能
- 参考标准GB/T 28851-2012



温度传感器



观察窗



载物搁架



性能参数　型号	SPX-100B-Z	SPX-150B-Z	SPX-250B-Z
容积(L)	100	150	250
产品类型	SPX系列生化培养箱		
控温范围(°C)	0-50		
分辨率(°C)	0.1		
波动度(°C)	±1°C（加热），±2°C（制冷）		
均匀度(°C)	±2（37°C时）		
输入功率 (W)	300	300	360
定时范围	0-999h		
托架数量(标配/最多)	2/3	3/5	3/7
每层搁板承重(kg)	15		
制冷剂	R134a		
毛/净重(kg)	73/62	91/79	118/100
内胆尺寸(mm)	450×380×585	500×335×955	505×450×1100
外形尺寸(mm)	580×570×1070	595×580×1232	615×620×1597
外包装尺寸(mm)	680×670×1240	730×680×1400	720×720×1800

注:外包装尺寸（长x宽x高），尺寸长度为设备的左右尺寸，宽度为设备前后尺寸，工作环境温度:10-30°C

工作电源: 220V+10V　50/60Hz 性能参数若有变更 恕不另行通知。